

5 Typschild



Abb. 6: Typenschild Rührgigant

Das Typenschild des Schlepperrührwerkes ist am oberen Rohrende angebracht, mit den Angaben:

- Type: z. B. Z3 HYU (= Ausführung für direkten Antrieb mit Universalrahmen)
- Nr.: Gerätenummer und Herstelldatum (Monat/Jahr)
- und die CE-Kennzeichen ...



6 Technische Daten

Rührgigant Typ	Z3 HY	Z3 WE
Gülletemperatur, max.	40°C	40°C
Tauchtiefe Rührflügel	3 m	3 m
Rührflügelgröße standard	max. Ø 56 cm	max. Ø 56 cm
Antriebsdrehzahl maximal bis Rührflügelgröße **	1.000 U/min. Ø 62 cm	1.000 U/min. Ø 56 cm
Getriebeübersetzung	—	1:1
Dichtungsjöl * (Rührwerkrohr): Viskosität Menge	ISO VG 68 ca. 2,2 Liter pro laufende Meter	
Getriebeöl: Spezifikation (Mehrbereichsjöl) Menge	-	SAE 80W-90 API GL4 1 Liter
Rohrlänge	2,0 bis 5,5 m - in Abstufung alle 0,5 m	

* Alternativ zum Dichtungsjöl im Rührwerkrohr kann ein Motoröl 10W40 verwendet werden.

**Größere Rührflügel sind einsetzbar, jedoch nur mit Reduzierung der maximalen Antriebsdrehzahl.