



TU99026.4

Pos	Art.-Nr. Art.-No.	Beschreibung	Description	Stück Piece	LV32 DN40	LV34 DN40
1	NMK.004.E	Mutter M8 V2A, selbstsichernd	hex. nut M8 V2A, self-locking		1	1
2	NGS.012	Gewindestift M8 x 60 V2A	set screw M8 x 60 V2A		1	1
3	NUS.001	Vorspannscheibe	pretension disk		1	1
4	DFD.044	Gummischeibe t=1	rubber disk t=1		1	1
5	TGD.004	Gummischeibe t=10	rubber disk t=10		1	1
6	TRO.025.N2	Balkenrotor (EB) (2)	rotor straight (EW) (2)		1	1
	TRO.135.N2	Sternrotor Y (EB) (2)	Y- rotor (EW) (2)			
7	TMS.026	Messer komplett (EB) (2)	knife, complete (EW) (2)		2 / 3*	2 / 3*
8	NMS.021	SKT-Mutter M10 (in TMS enthalten)	hex. nut M10 (included in TMS)		4	4
9	NSI.017	Zylinderschraube M10 x 16	cap screw M10 x 16		8	8
10	TFL.037	Schneidring LV32 DN40	cutting ring LV32 DN40		1	-
	TFL.344	Schneidring LV34 DN40	cutting ring LV34 DN40		-	1
11	TGE.052.N2	Gehäuse LV32 DN40	housing LV32 DN40		1	-
	TGE.058.N2	Gehäuse LV34 DN40	housing LV34 DN40		-	1
12	NMK.009	Ringmutter M12	lifting-eye nut M12		6	6
13	DFD.021	Dichtung (Meterware)	gasket (yard goods)		1,9 m	1,9 m
14	NFR.004	Federring M12	washer M12		2	2
15	NSK.029	Sechskantschraube M12 x 35	hex. head cap screw M12 x 35		2	2
16	AOM.021	Hydraulikmotor OMR 160	hydraulic motor OMR 160		1	1
17	DFD.083	Dichtung	gasket		1	1
18	NKS.001	Schmiernippel	grease nipple		1	1
19	NSK.029	Sechskantschraube M12 x 35	hex. head cap screw M12 x 35		2	2
20	NMK.002	Mutter M12, selbstsichernd	hex. nut M12, self-locking		2	2
21	TDE.008	Deckel	cover		1	1
22	GSA.128	Stutzen DN 100	connection DN 100		1	1
	GSA.129	Stutzen DN 150 (Option)	connection DN 150 (option)			
	DFD.018	Flanschdichtung	gasket		1	1
	NGS.085	Stiftschraube M12 x 35 DIN 938	stud M12 x 35 DIN 938		4	4
	NMK.002	Sechskantmutter M12 selbsts.	hex. nut M12, self-locking		4	4

(2) Ersatzteile für 200 mm Breite (Extra Breit = EB)

(2) Spare parts for 200 mm width (Extra Width = EW)

\*Sternrotor mit 3 Messern / Y-rotor with 3 knives